

Quilter™

Performance Amplification

Der BLOCKDOCK 10TC steht für Pat Quilters jüngstes Bestreben, "in der Box zu denken". Eine kompakte geschlossene Lautsprecher-Lösung bietet eine Docking-Station für jeden unserer "101 Mini Series" Verstärker, was zu einer leichten Combo mit erstaunlicher Leistung führt. Der BLOCKDOCK 10TC kann mit allem umgehen, was Sie drauf werfen!

Leistungsstark:
Pro-Audio-Grade-10-Zoll-Lautsprecher eliminieren den Cone-Cry, betonen den Klang Ihres Instruments mit einer vollmundigen, knackigen Ansprache und sorgen für eine angemessene Belastbarkeit bei jedem Auftritt.

Kompakt und vielseitig:
Der 10-Zoll-Lautsprecher und die leichtgewichtige Konstruktion aus laminiertem Aluminium sorgen für optimale Klangqualität. Die gekippte Gehäuseform bietet zwei Abhörmöglichkeiten für eine einfache Überwachung.

Modular:
Installieren Sie Ihre Wahl aus "Block" -Arten der 101-Serie, um das Haus zu rocken. Verwenden Sie einen zweiten BLOCKDOCK als Erweiterungslautsprecher, um Ihren Ton weiter zu erhöhen!
HINWEIS: Ein Verstärker der Serie Block-200 passt auch, sollte aber nur bei 50% Master oder mit einem Erweiterungslautsprecher verwendet werden, um die zusätzliche Leistung zu bewältigen.



Schnellstartanleitung:

Packungsinhalt:

Menge: 1 BlockDock 10TC

Menge: 1 18 Lautsprecherkabel

Menge: 1 Stoffbezug

- 1** Entferne BlockDock aus der Box: Entfernen Sie die 4 Schaumstoff-
ecken und heben Sie den BLOCK-
DOCK frei. Entfernen und entsorgen Sie den
Plastikbeutel, der das Produkt bedeckt. Legen
Sie die Abdeckung und das Lautsprecherkabel
beiseite.
- 2** Verstärker installieren:
Lege BLOCKDOCK nach unten.
Entfernen Sie die beiden Rän-
delschrauben von der Halteplatte
des Blocks und platzieren Sie Ihren Block-Ver-
stärker mit den Bedienelementen nach oben in
den Fußschalen des internen Fachs.



- 3** Verkleide das Lautsprecherkabel:
Das Lautsprecherkabel ist lang
genug, um einen Ampkopf zu
erreichen, der auf dem BLOCK-
DOCK sitzt. Wenn Sie einen Verstärker
anschließen, wickeln Sie überschüssige
Kabellänge um die Gummifüße unter dem
Verstärker. Lassen Sie genug Spielraum, um
es anzuschließen.



- 4** Stecken Sie Ihren Block ein:
Stecken Sie das Lautsprecherka-
bel von Block in die Lautspre-
cherbuchse auf der Rückseite von BLOCK-
DOCK. Stecken Sie das Netzkabel ein.



BLOCKDOCK^{TC} 10

5 Halteplatte ersetzen:
Richten Sie die ovalen Löcher in der BLOCKDOCK-Halteplatte mit den Gewindeeinsätzen im Schrank aus. Tauschen Sie beide Rändelschrauben aus und achten Sie darauf, dass sie nicht mit einem Gewinde versehen werden. Der Verstärker sollte jetzt fest mit den Bedienelementen unter der oberen Oberfläche zum Schutz gehalten werden.



6 Verwenden des BLOCKDOCK 10TC
Der montierte BLOCKDOCK bietet beste Leistung und Ton bei minimalem Gewicht. Die geschlossene Rückseite optimiert die Basswiedergabe und projiziert den Sound nach vorne, wobei die Ausgangsleistung der 101-Serie voll genutzt wird. Das Gehäuse kann zur besseren Verständlichkeit nach hinten geneigt sein. In der Bedienungsanleitung des Verstärkers finden Sie Tipps zur Einstellung der Steuerung und zur optimalen Verwendung.

7 Verwenden Sie das mitgelieferte Cover: Beim Transport oder Nichtgebrauch die Abdeckung auf dem Gehäuse halten, um Staubansammlungen zu vermeiden und vor Beschädigung zu schützen.



Fehlerbehebung:

Symptom	Prüfen
Keinen Ton	Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vollständig eingesteckt sind und stecken Sie eine bekannte Gitarre direkt in den Verstärker ein. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung-LED leuchtet. Probieren Sie einen anderen Lautsprecher aus, um zu bestätigen, dass der Verstärker funktioniert, und versuchen Sie es mit einem anderen Verstärker, um zu bestätigen, dass der Lautsprecher funktioniert. Wenn der Verstärker oder Lautsprecher bei diesen Tests keinen Ton erzeugt, wenden Sie sich an Quilter Labs, um Anweisungen zum Austausch zu erhalten.
Lautsprecher "Klappen", summt, knallt oder klingt auf allen Ebenen verstümmelt	Der Lautsprecher ist möglicherweise beschädigt oder abgenutzt. Versuchen Sie einen anderen Lautsprecher, um zu bestätigen, dass der Verstärker normal ist. Wenden Sie sich an Quilter Labs, um Anweisungen zum Austausch zu erhalten.
Der Ton ist unterbrochen. "Kratzig" oder summt.	Achten Sie auf lockere Verbindungen an jedem Punkt in der Kette einschließlich der Pedalplatte. Bewegen Sie jedes Kabel vorsichtig und achten Sie auf Änderungen des Signals. Versuchen Sie einen anderen Lautsprecher, um zu prüfen, ob der interne Lautsprecher schlecht ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an Quilter Labs, um Anweisungen zum Austausch zu erhalten.

Informationen zur Garantie in den USA erhalten Sie online unter www.quilter-labs.com. Außerhalb der USA kontaktieren Sie bitte Ihren Quilter-Händler für weitere Informationen, besuchen Sie uns trotzdem im Internet!

Quilter Part Number: 000891 Rev 1